

Terapia podciśnieniowa



Avaco

Avaco jako urządzenie do terapii podciśnieniowej stanowi znakomite uzupełnienie aparatu do elektroterapii. Pracując samodzielnie pełni funkcję aparatu do terapii podciśnieniowej, w połączeniu zaś z elektrostymulatorem służy do aplikacji prądów poprzez ssawki z wbudowanymi elektrodami.

Dzięki podciśnieniowemu mocowaniu elektrod wykonywanie zabiegów elektroterapii jest znacząco ułatwione szczególnie w miejscach, gdzie trudno użyć elektrod płaskich. Ponadto w trybie pulsacyjnym występuje efekt mechanicznego masażu, co daje dodatkową korzyść – zwiększenie ukrwienia i metabolizmu.

Unikalną cechą urządzenia jest tryb pracy synchronizowanej z generowanym prądem. Podciśnienie jest zwiększane w fazie stymulacji, a obniżane w czasie odpoczynku. Tryb ten dedykowany jest do współpracy z programami treningowymi generowanymi przez elektrostymulator.

Samouszczelniające się ssawki podnoszą znacznie komfort użytkownika, szczególnie w przypadku pracy jednoobwodowej. Opcja wyboru różnych rozmiarów ssawek wpływa efektywnie na optymalizację terapii – zależnie od rodzaju prądu i miejsca aplikacji.

SPECYFIKACJA

FUNKCJONALNOŚĆ

- samouszczelniające się ssawki
- dwa obwody wyjściowe
- możliwość regulacji podciśnienia
- niezależne gniazda do aplikacji elektrod do elektroterapii
- wydajna, cicha pompa
- ergonomia
- kontrola parametrów pracy podczas wykonywania zabiegu
- dedykowany tryb do opróżniania cieczy ze zbiornika
- sygnalizacja napełniania zbiornika

TRYBY PRACY

- ciągły
- pulsacyjny
- pulsacyjny zmienny
- synchronizowany z prądem
- pulsacyjny ze zwiększonym podciśnieniem dolnym



Avaco

Specyfikacja techniczna

KONSTRUKCJA

- nowoczesna konstrukcja
- trwała i niezawodna klawiatura
- autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu
- łatwe opróżnianie cieczy ze zbiornika

RODZAJE SSAWEK

- Ø 60 mm
- Ø 90 mm

PARAMETRY TECHNICZNE

częstość pulsacji fali podciśnieniowej	6, 12, 20, 40, 60 imp/min
podciśnienie maks.	500 mbar
zakres regulacji podciśnienia	100 – 500 mbar, krok 40 mbar
liczba ssawek	4
zasilanie	230V/20W
wymiary	30x26x12 cm
masa	maks. 3,5 kg

GWARANCJA

Avaco	2 lata
-------	--------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- przewód sieciowy
- kable do podłączenia elektrostymulatora (2 szt.)
- przewody podciśnieniowe (4 szt.)
- ssawki Ø 60 mm (4 szt.)
- wkładki wiskozowe Ø 60 mm (8 szt.)
- łącznik przewodów podciśnieniowych (2 szt.)
- zapasowe bezpieczniki sieciowe (2 szt.)
- instrukcja użytkowania

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ssawki Ø 90 mm
- wkładki wiskozowe Ø 90 mm
- stolik

